

DESCRIZIONE TECNICA

(a partire dalla serie 2018)



BeachTech 3000

Specifiche tecniche

Modalità operativa		BeachTech 3000
	tecnica brevettata	tecnica di rastrello, di setaccio e tecnica mista
Requisiti trattore		
	Potenza	da 74 kW / 100 PS
	4 ruote motrici	
	Bloccaggio del differenziale	
	Pneumatici	anteriori 500 mm, posteriori 600 mm
	Forcella di traino per occhioni di traino Ø 40 mm, regolabile fino a circa	1 m di altezza
	Albero della presa di potenza	6 scanalature, 1 3/8"
	Presa di forza AR NORM	1.000 giri / min
	Carico verticale statico	1.500 kg
	Alimentazione elettrica	presa standard, 12V
Dimensioni		
Lunghezza	Con recipiente raccoglitore in posizione attiva	7.000 mm
	con recipiente raccoglitore in alto	5.700 mm
Larghezza	con pneumatici standard	2.700 mm
	con finisher posteriore	2.800 mm
	Larghezza di lavoro	2.500 mm
Altezza	Veicolo	2.250 mm
	Scarico del cassone ribaltabile	1.550 mm
Pneumatici		
	Pneumatici a bassa pressione larghi	500/60 - 22.5
Peso		
	Peso a vuoto	3.200 kg
	Peso totale ammesso a pieno carico*	6.200 kg
Capacità serbatoio		
	Olio idraulico	40l
Resa		
	resa di superficie max.	30.000 m ² /h
Profondità di lavoro		
	fino a**	30 cm
Superficie di vagliatura		
	nastro setaccio	+/- 7 m ²
Capacità di carico		
	Recipiente raccoglitore	0,7 m ³
	Cassone ribaltabile	4,0 m ³
Velocità		
	Velocità massima di lavoro**	12 km / h
	Velocità su strada*	25 km / h // 40 km / h

Specifiche *secondo il codice della strada specifico del Paese d'impiego **in funzione della conformazione del terreno; possibilità di omologazione per la circolazione secondo il codice della strada specifico del Paese d'impiego.



BeachTech[®]

Tel.: +49 7392 900 - 461
E-mail: info@beach-tech.com
www.beach-tech.com