

À partir de la série 2024

Ready to

**REMOVE**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  
**BeachTech 5500**

*BeachTech*<sup>®</sup>



# BeachTech 5500



**Puissance**  
55 kW | 74 CV (2.400 tr/min)



**Largeur de travail**  
1.600 mm



**Volume du bac**  
1,5 m<sup>3</sup>



**Rendement surfacique**  
jusqu'à 19.000 m<sup>2</sup>/h



<b>Mode opératoire</b>	Technique de criblage avec plaque de criblage vibrante et unité de système de transport	
<b>Moteur</b>	Type	Deutz, Turbodiesel
	Nombre de cylindres	4
	Cylindrée	2.925 cm <sup>3</sup>
	Puissance nominale	55 kW (74 CV) @ 2.400 tr/min
	Norme d'émissions	Disponible en: UE Phase V, UE Phase III B ou UE Phase III A; Tier 4, Tier4i
	Système d'admission	Turbocompresseur
<b>Traction</b>	Transmission intégrale hydrostatique avec une conception 3 roues	
<b>Dimensions</b>	Longueur du véhicule, déplacement route	5.525 mm
	Largeur du véhicule, déplacement route	2.450 mm
	Largeur de travail	1.600 mm
	Hauteur du véhicule	2.420 mm
	Hauteur de déchargement	0 - 2.600 mm
	Rayon de braquage	Sur place
<b>Pneumatiques</b>	Larges basse pression	500/50 x 17
<b>Poids</b>	À vide	4.550 kg
	Total admissible *	5.600 kg
<b>Capacité réservoir</b>	Diesel	80 l
	Huile hydraulique	75 l
<b>Rendement</b>	Surfacique max.**	19.000 m <sup>2</sup> /h
<b>Profondeur de travail</b>	Maximum**	15 cm
<b>Capacité</b>	Bac	1,5 m <sup>3</sup>
<b>Vitesse</b>	De travail maximum**	12 km/h
	De déplacement*	15 km/h

\* Conformément au code de la route du pays en vigueur \*\* Selon la nature du sol

Sous réserve de modifications dans le cadre du développement technique. Les illustrations sont fournies à titre d'exemple et peuvent contenir des équipements en option.

**BeachTech®**

Tel.: +49 7392 900 - 461  
E-Mail: info@beach-tech.com  
www.beach-tech.com