

À partir de la série 2024



Ready to

# REMOVE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  
BeachTech 1000



*BeachTech*®



# BeachTech 1000



**Puissance du tracteur**  
à partir de 25 kW | 35 CV



**Largeur de travail**  
1.250 mm



**Volume du bac**  
0,4 m<sup>3</sup>



**Rendement surfacique**  
jusqu'à 10.000 m<sup>2</sup>/h



<b>Mode opératoire</b>	Technique de criblage avec plaque de criblage vibrante et unité de système de transport	
<b>Préconisation tracteur</b>	<b>Puissance minimum**</b>	25 kW (35 CV)
	<b>4 roues motrices</b>	
	<b>Blocage différentiel</b>	
	<b>Relevage 3 points de cat 1. ou 2.</b>	
	<b>Arbre de prise de force</b>	Z6, 1 3/8"
	<b>Prise de force AR NORM</b>	540 tr/min
	<b>Alimentation électrique</b>	prise normalisée, 12V
	<b>Dimensions</b>	<b>Longueur du véhicule, déplacement route</b>
<b>Largeur du véhicule, déplacement route, pneumatiques larges</b>		1.750 mm
<b>Largeur de travail</b>		1.250 mm
<b>Hauteur</b>		1.800 mm
<b>Hauteur de déchargement du bac</b>		0 - 1.600 mm
<b>Pneumatiques</b>	<b>Larges basse pression (standard)</b>	24 x 13.00 - 12
<b>Poids</b>	<b>À vide</b>	1.220 kg
	<b>Total techniquement admissible*</b>	2.000 kg
<b>Capacité réservoir</b>	<b>Huile hydraulique</b>	70 l
<b>Rendement</b>	<b>Surfacique max.**</b>	10.000 m <sup>2</sup> /h
<b>Profondeur de travail</b>	<b>Maximum**</b>	10 cm
<b>Capacité</b>	<b>Bac</b>	0,4 m <sup>3</sup>
<b>Vitesse</b>	<b>De nettoyage maximum**</b>	8 km/h
	<b>De déplacement*</b>	25 km/h

\* Conformément au code de la route du pays en vigueur \*\* Selon la nature du sol

Sous réserve de modifications dans le cadre du développement technique. Les illustrations sont fournies à titre d'exemple et peuvent contenir des équipements en option.