

À partir de la série 2024



Ready to

REMOVE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
BeachTech 2500

BeachTech[®]



BeachTech 2500



Puissance du tracteur
à partir de 59 kW | 80 CV



Largeur de travail
2.500 mm



Volume du bac
2,8 m³



Rendement surfacique
jusqu'à 30.000 m²/h



Mode opératoire	Techniques brevetées de criblage / ratissage / mixte	
Préconisation tracteur	Puissance minimum**	59 kW (80 CV)
	4 roues motrices	
	Blocage différentiel	
	Pneumatiques	480 mm à l'avant, 520 mm à l'arrière
	Relevage 2 points de cat 2	
	Arbre de prise de force	Z6,1 3/8"
	Prise de force AR NORM	540 tr/min (1000 tr/min en option)
	Alimentation électrique	Prise normalisée, 12V
	1 distributeur hydraulique à double effets en mode standard	
	Dimensions	Longueur du véhicule, déplacement route
Largeur du véhicule, déplacement route, pneumatiques larges		2.500 mm
Largeur de travail		2.500 mm
Hauteur		2.250 mm
Hauteur de déchargement du bac		2.750 mm
Pneumatiques	Larges basse pression (standard)	520/50 - 17
Poids	À vide	2.790 kg
	Total techniquement admissible*	4.000 kg
Capacité réservoir	Huile hydraulique	30 l
Rendement	Surfacique maximum **	30.000 m ² /h
Profondeur de travail	Maximum**	30 cm
Capacité	Bac	2,8 m ³
Vitesse	De nettoyage maximum**	12 km/h
	De déplacement*	25 / 40 km/h

* Conformément au code de la route du pays en vigueur ** Selon la nature du sol

Sous réserve de modifications dans le cadre du développement technique. Les illustrations sont fournies à titre d'exemple et peuvent contenir des équipements en option.