



Ready to

# REMOVE

DESCRIZIONE TECNICA

## BeachTech 3000



*BeachTech*<sup>®</sup>

# BeachTech 3000



**Potenza trattore**  
a partire da 74 kW | 100 CV



**Larghezza di lavoro**  
2.500 mm



**Capacità di carico**  
4,7 m<sup>3</sup>



**Resa di superficie**  
fino a 30.000 m<sup>2</sup>/h



<b>Modalità operativa</b>	Tecnica brevettata di rastrellamento/ setaccio/ tecnica mista		
<b>Raccomandazione trattore</b>	<b>Potenza minima**</b>	74 kW (100 CV)	
	4 ruote motrici		
	Bloccaggio del differenziale		
	<b>Pneumatici</b>	500 mm anteriori, 600 mm posteriori	
	Forcella di traino per occhioni di traino Ø 40 mm, regolabile fino a circa 1 m di altezza		
	<b>Albero presa di forza</b>	Z6,1 3/8"	
	<b>Presa di forza AR NORM</b>	1000 giri/min	
	<b>Alimentazione elettrica</b>	Presa standard, 12 V	
	<b>Carico verticale statico</b>	1.600 kg	
	<b>Dimensioni</b>	<b>Lunghezza del veicolo su strada</b>	7.000 mm
		<b>Larghezza del veicolo su strada</b>	2.700 mm
		<b>Larghezza di lavoro</b>	2.500 mm
<b>Altezza veicolo</b>		2.250 mm	
<b>Altezza di scarico del cassone ribaltabile</b>		1.550 mm	
<b>Pneumatici</b>	Pneumatici a bassa pressione larghi (standard)	500/60 - 22,5	
<b>Pesi</b>	<b>Peso a vuoto</b>	3.200 kg	
	<b>Peso totale tecnicamente ammesso*</b>	6.500 kg	
<b>Capienza serbatoio</b>	<b>Olio idraulico</b>	40 l	
<b>Resa</b>	<b>Resa di superficie fino a**</b>	30.000 m <sup>2</sup> /h	
<b>Profondità di lavoro</b>	<b>Profondità di lavoro fino a**</b>	30 cm	
<b>Capacità di carico</b>	<b>Contenitore di raccolta</b>	0,7 m <sup>3</sup>	
	<b>Cassone ribaltabile</b>	4,0 m <sup>3</sup>	
<b>Velocità</b>	<b>Velocità massima di lavoro**</b>	12 km/h	
	<b>Velocità su strada*</b>	40 km/h	

\* in base alle normative locali sul traffico

\*\* in base alle condizioni del terreno e della spiaggia

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche nel corso dello sviluppo tecnico. Le immagini sono puramente a scopo illustrativo e possono contenere allestimenti opzionali.