



Ready to

REMOVE

DESCRIZIONE TECNICA

BeachTech 2500

BeachTech[®]



BeachTech 2500



Potenza
a partire da 59 kW | 80 CV



Dimensioni
2.500 mm



Capacità di carico
2,8 m³



Resa di superficie
fino a 30.000 m²/h



Modalità operativa	Tecnica brevettata di rastrellamento/ setaccio/ tecnica mista	
Raccomandazione trattore	Potenza minima**	59 kW (80 CV)
	4 ruote motrici	
	Bloccaggio del differenziale	
	Pneumatici	480 mm anteriori, 520 mm posteriori
	Attacco a 2 punti, cat. 2	
	Albero presa di forza	Z6, 1 3/8"
	Presa di forza AR NORM	540 U/min (1000 giri/min opzionale)
	Alimentazione elettrica	Presa standard, 12 V
	Due distributori a doppio effetto dell'impianto idraulico ausiliario del trattore in funzionamento standard	
	Dimensioni	Lunghezza del veicolo su strada
Larghezza del veicolo su strada		2.500 mm
Larghezza di lavoro		2.500 mm
Altezza veicolo		2.250 mm
Altezza di scarico		2.750 mm
Pneumatici	Pneumatici a bassa pressione larghi (standard)	520/50 - 17
Pesi	Peso a vuoto	2.790 kg
	Peso totale tecnicamente ammesso*	4.000 kg
Capienza serbatoio	Olio idraulico	30 l
Resa	Resa di superficie fino a**	30.000 m ² /h
Profondità di lavoro	Profondità di lavoro fino a**	30 cm
Capacità di carico	Contenitore di raccolta	2,8 m ³
Velocità	Velocità massima di lavoro**	12 km/h
	Velocità su strada*	25 / 40 km/h

* in base alle normative locali sul traffico

** in base alle condizioni del terreno e della spiaggia

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche nel corso dello sviluppo tecnico. Le immagini sono puramente a scopo illustrativo e possono contenere allestimenti opzionali.