



Ready to

REMOVE

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
BeachTech 2500



BeachTech®



BeachTech 2500



Leistung
ab 59 kW | 80 PS



Arbeitsbreite
2.500 mm



Volumen Sammelbehälter
2,8 m³



Flächenleistung
bis zu 30.000 m²/h



Arbeitsweise	Patentierte Sieb-, Rechen- und Mix-Technik	
Benötigte Zugmaschine	Motorleistung min.**	59 kW (80 PS)
	Allradantrieb	
	Differentialsperre	
	Reifen	480 mm vorne, 520 mm hinten
	2-Punkt-Anhängung, Kat. 2	
	Zapfwelle	Z6, 1 3/8"
	Zapfwellen-Nebenantrieb AR NORM	540 U/min (1000 U/min optional)
	Stormversorgung	über genormte Steckdose, 12 V
	1 doppelwirkender Kreislauf der Traktorzusatzhydraulik im Standardbetrieb	
	Abmessungen	Fahrzeuglänge Straßenfahrt
Fahrzeugbreite Straßenfahrt, Breitreifen		2.500 mm
Arbeitsbreite		2.500 mm
Fahrzeughöhe		2.250 mm
Entladehöhe Sammelbehälter		2.750 mm
Bereifung	Niederdruck Breitreifen	520/50 - 17
Gewicht	Leergewicht	2.790 kg
	Techn. zulässiges Gesamtgewicht*	4.000 kg
Tankinhalt	Hydrauliköl	30 l
Leistung	Flächenleistung bis zu**	30.000 m ² /h
Arbeitstiefe	Arbeitstiefe bis zu**	30 cm
Fassungsvermögen	Sammelbehälter	2,8 m ³
Geschwindigkeiten	Arbeitsgeschwindigkeit max.**	12 km/h
	Straßenverkehr*	25 / 40 km/h

* gemäß länderspezifischem Straßenrecht

** Abhängig von der Bodenbeschaffenheit

Änderungen im Zuge technischer Weiterentwicklung vorbehalten. Abbildungen stehen exemplarisch zur Ansicht und können zum Teil Sonderausstattung enthalten.